

Datenblatt Art. 333.2167

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONI Steckdosenleiste/ CONI power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16 A / 250 V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16 A / 250 V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5 mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5 mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationssteckver binder	Plug	Building installation connector
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x CEE 7/3 (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 3x CEE 7/3 (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 2x # 940.083 Keystone Modul CAT6A Kupplung geschirmt Seite 1: RJ45 Kupplung (Keystone) Seite 2: RJ45 Kupplung		Custom Modules 2x # 940.083 Keystone Module CAT6A coupling shielded Side 1: RJ45 coupling (keystone) Side 2: coupling RJ45	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
Länge (ohne Zubehör) ca.	259,5mm +/- 0,5mm	Length without accessories approx.	259,5mm +/- 0,5mm
Material		Material	
Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Bedruckung		Printing	
Ohne Logo		Without logo	

Lieferumfang

1x CONI Steckdosenleiste

Im Karton

Scope of delivery

1x CONI power strip

In carton

Umgebungsbedingungen
Environmental conditions

Maximale Höhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 % - 95 %
Schutzart IP20

Maximum height 2000 m
Surrounding temperature during mounting and use 5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 % - 95 %
Protection type IP20