

Datenblatt Art. BM0017349

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Profi-Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen

Electrical parameters

**Nennstrom / Bemessungsspannung
Frequenz**

16A / 250V~
50Hz

**Rated current / rated voltage
Frequency**

16A / 250V~
50Hz

Netzanschluss

Power supply

Kupplung
1x CEE 7/3 (Type F)
mit Deckelband

ohne Gehäuseschraube
mit Schnellverschluss
Außenliegende Zugentlastung

Für Leitungen bis 2,5mm²

Coupling
1x CEE 7/3 (Type F)
with cover strip

without a housing screw
quick-locking-mechanism)
External strain relief

For cables up to 2,5mm²

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Material

Gehäuse und Deckel: PA6 2k gummiert
schwarz, blau

Material

Housing and lid: PA6 2k rubberised
black, blue

Lieferumfang

1x Profi-Schutzkontaktkupplung mit
Deckelband

Im Karton

Scope of delivery

1x Professional earthing contact coupling
with cover strip

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Umgebungstemperatur

-40°C - 70°C

**Surrounding temperature during
transport and storage**

-40°C - 70°C

Schutzart

IP54

Protection type

IP54



Bachmann

BM0017349

BM0017349

GTIN: 4057298204470

Profi-Schutzkontaktkupplung mit Deckelband CEE7/3 gummiert

BM0017349

ARTIKELDETAILS

Profi-Schutzkontaktkupplung mit Deckelband CEE7/3 gummiert, schwarz, blau

Modernes und robustes Design ohne Gehäuseschraube (Schnellverschluss)

Gummierte Oberfläche für optimale Haptik und Griffigkeit

Material: PA6 2k gummiert

Außenliegende Zugentlastung

Ohne erhöhten Berührungsschutz

Leitungen bis 2,5mm²

Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschützt

mit BACHMANN Logo

verpackt im Karton

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	140 mm
Durchmesser	80 mm
Volumen	703.716,754 cm ³ (703,72 l)

MERKMALE

Produktgruppe	Schutzkontaktkupplung (EC001327)
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Farbe	rot
Polzahl	3
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Für "erschwerete Bedingungen" nach VDE	Ja
Mit Schnellverschluss	Ja

BM0017349

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar

Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

Österreich (AT)

Statistische Warennummer

Steckvorrichtungen für eine Spannung von 1000V oder weniger (ausg. für Koaxialkabel und für gedruckte Schaltungen) (85366990)

SONSTIGES

REACH Indicator

Nein

Unbegrenzte Haltbarkeit

Ja

WEITERE BILDER



BM0017349

