

Datenblatt Art. BM0017344

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Profi-Schutzkontaktstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/7 (Type E/F)		1x CEE 7/7 (Type E/F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16 A / 250 V~, IP20		16 A / 250 V~, IP20	
mit optimiertem Griffbereich und Knickschutz		with optimised grip area and bend protection	
mit Schnellverschluss		quick-locking-mechanism)	
Innenliegende Zugentlastung		Internal strain relief	
Für Leitungen bis 2,5mm ²		For cables up to 2,5mm ²	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Robustes Vollgummigehäuse (TPE), Kontaktträger Gummi (TPE)		Robust solid rubber housing (TPE), rubber contact bases (TPE)	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Profi-Schutzkontaktstecker		1x Professional earthing contact plug	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP54	Protection type	IP54



Bachmann

BM0017344

BM0017344

GTIN: 4057298204425

Schutzkontaktstecker Vollgummi CEE7/7

BM0017344

ARTIKELDETAILS

Schutzkontaktstecker Vollgummi CEE7/7 schwarz, blau
Modernes Design mit optimiertem Griffbereich und Knickschutz
Robustes Vollgummigehäuse (TPE), Kontaktträger Gummi (TPE)
Innenliegende Zugentlastung
Leitungen bis 2,5mm²
Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschützt
mit BACHMANN Logo
verpackt im Karton

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	102 mm
Durchmesser	42 mm
Volumen	141.315,121 cm ³ (141,32 l)

MERKMALE

Produktgruppe	Schutzkontaktstecker (EC000242)
Ausführung	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff	Vollgummi
Werkstoffgüte	Thermoplast
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Farbe	schwarz
Polzahl	3
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Schutzkontakt	Erdungsclips
Für "erschwerete Bedingungen" nach VDE	Ja

BM0017344

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland Österreich (AT)

Statistische Warennummer Steckvorrichtungen für eine Spannung von 1000V oder weniger (ausg. für Koaxialkabel und für gedruckte Schaltungen) (85366990)

SONSTIGES

REACH Indicator Nein

Unbegrenzte Haltbarkeit Ja

WEITERE BILDER



BM0017344

